

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ		1間×1.5間(1,840 <sup>≒</sup> mm×2,740 <sup>≒</sup> mm)
4	生産国		国内生産品
5	骨体部材		アウター支柱:38.5口
			インナー支柱:34.5口
			梁材:25口
			桁材:25口
			通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
			ピンロックで支柱の高さを4段階から6段階に調節可能であること
6	骨体		アルミニウム材
			アルマイト処理
7	部品		66ナイロン(30%ガラス入)
			PP
8	天幕生地		ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工		ウエルダー加工
11	天幕取付		TSCリップ取付
11	側幕取付		TSCリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ーフテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		ワンタッチオールアルミ60秒ーフテント
3	サイズ		1間×2間(1,840 <sup>≒</sup> ×3,600 <sup>≒</sup> )
4	生産国		国内生産品
5	骨体部材		アウター支柱:38.5口
			インナー支柱:34.5口
			梁材:25口
			桁材:25口
			通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
			ピンロックで支柱の高さを4段階から6段階に調節可能であること
6	骨体		アルミニウム材
			アルマイト処理
7	部品		66ナイロン(30%ガラス入)
			PP
8	天幕生地		ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工		ウエルダー加工
10	天幕取付		TSCリップ取付
11	側幕取付		TSCリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ		1.5間×2間(2,690 <sup>≒</sup> mm×3,600 <sup>≒</sup> mm)
4	生産国		国内生産品
5	骨体部材		アウター支柱:38.5口
			インナー支柱:34.5口
			梁材:25口
			桁材:25口
			通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
			ピンロックで支柱の高さを4段階から6段階に調節可能であること
6	骨体		アルミニウム材
			アルマイト処理
7	部品		66ナイロン(30%ガラス入)
			PP
8	天幕生地		ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工		ウエルダー加工
11	天幕取付		TSクリップ取付
11	側幕取付		TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ		2間×3間(3,540 <sup>≒</sup> mm×5,450 <sup>≒</sup> mm)
4	生産国		国内生産品
5	骨体部材		アウター支柱:38.5口
			インナー支柱:34.5口
			梁材:25口
			桁材:25口
			通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
			ピンロックで支柱の高さを4段階から6段階に調節可能であること
6	骨体		アルミニウム材
			アルマイト処理
7	部品		66ナイロン(30%ガラス入)
			PP
8	天幕生地		ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工		ウエルダー加工
11	天幕取付		TSクリップ取付
11	側幕取付		TSクリップ取付

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント 仕様書

1	メーカー		株式会社 越智工業所
2	商品名		ワンタッチオールアルミ60秒ハーフテント
3	サイズ		2間×4間(3,540 <sup>≒</sup> ×7,180 <sup>≒</sup> )
4	生産国		国内生産品
5	骨体部材		アウター支柱:38.5口
			インナー支柱:34.5口
			梁材:25口
			桁材:25口
			通し穴付きピン式ロック下部コーナー付きであること
			ピンロックで支柱の高さを4段階から6段階に調節可能であること
6	骨体		アルミニウム材
			アルマイト処理
7	部品		66ナイロン(30%ガラス入)
			PP
8	天幕生地		ターポリン(防水・防炎加工)
9	天幕加工		ウエルダー加工
11	天幕取付		TSCリップ取付
11	側幕取付		TSCリップ取付