

単管4間X6間シンプルタイプテント 仕様書

1	メーカー	株式会社 越智工業所
2	商品名	単管4間X6間シンプルタイプテント
3	サイズ	4間×6間(奥行き 7,200mm × 間口 10,800mm)
4	生産国	国内生産品
5	溶接加工法	パイプに部品を溶接し強度を保つ溶接加工であること
		パイプに部品を直接EP溶接加工であること
6	構造	支柱・はり・桁・下部合掌のグループと上部合掌・垂直材・棟のグループが ボルト・ナットで結合され取り外し可能な12分割であること
		折りたたみユニット化されたサイド4束・中間2束の2種類6束、合掌・棟1種類2束、 合掌・棟2種類2束の合計12分割で構成され組立・撤去可能なテントであること
		妻部に垂直材が5本入る及び妻部梁ジョイント部分はハイパージョイントにしていること
		骨組総重量が約224Kgで持ち運びが容易であること
		それぞれのパイプはボルトナットで結合され、メンテナンスが容易であること
		パイプ・部品ともに金属製であること。樹脂製部品でないこと
		各スパンに対角のワイヤが装備されていること
		筋交は9tX19mmとすること
		桁・棟のオン接続部分は強度保持のためにパイプ端面が機械加工していること
		桁・棟のメン接続部分は強度保持のために機械加工で拡管していること
		天幕の取付がTSクリップにより迅速にできること
		丸座が可動式でフラットでない地形にも対応できること
		7
支柱 42,7mm、その他38,1mm		
外面 溶融亜鉛メッキ		
内面 アルミ特殊塗装		
表面 透明保護皮膜コート		
8	天幕	材質 エステル帆布6号クラス
		取付 TSクリップ
		加工 ウェルダー加工
9	側幕	取付 TSクリップ